

Descripción General


- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado rellena de lana de roca: densidad 150Kg/m3.
- Marco MC3 acero de alta resistencia de 1,2 mm. con alojamiento para junta sellante de polvo, garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Cuatro bisagras reforzadas
- Manilla metálica de color negro con alma de acero y llave exterior
- Protección acústica hasta 38 decibeles

Accesorios



BARRA ANTIPÁNICO TECNÓ PLUS


BARRA ANTIPANICO



CERRADURA SEGURIDAD
INSTALADA



BISAGRA
REFORZADA



ANCLAJE SEGURIDAD
MARCO PUERTA



CIERRA PUERTAS
HIDRAULICO

Medidas

DETALLE	VANOS		PUERTAS	
	mm	mm	mm	mm
Puerta Metalica Corta Fuego F120	780	2.060	700	2.000
Puerta Metalica Corta Fuego F120	870	2.060	800	2.000
Puerta Metalica Corta Fuego F120	970	2.060	900	2.000
Puerta Metalica Corta Fuego F120	970	2.150	900	2.100
Puerta Metalica Corta Fuego F120	1080	2.060	1.000	2.000
Puerta Metalica Corta Fuego Doble Hoja F120	1590	2.060	1.500	2.000
Puerta Metalica Corta Fuego Doble Hoja F120	1770	2.060	1.700	2.000