

## Descripción General

Se caracteriza para evitar la propagación del fuego evitando el paso de las llamas, humo gases inflamables permitiendo una rápida evacuación del recinto

Resistencia al fuego por 30 minutos (F30), 60 minutos ( F60), 90 minutos ( F90) y 120 minutos ( F120)

Fabricado con los mas altos estándares de calidad especial para retail, comercio, transporte e industria



## Especificación Técnica

<b>Hoja :</b>	Plancha de acero de 1,5 mm
<b>Marcos:</b>	2 mm
<b>Tipo de hoja:</b>	Hoja simple y doble
<b>Relleno:</b>	Lana y núcleo antflama
<b>Apertura:</b>	Abatir
<b>Tipo:</b>	Hoja simple y doble
<b>Uniones:</b>	Soldadura tipo MIG
<b>Peso Total:</b>	120 Kg aprox.
<b>Bisagra:</b>	Pomel 25 *120 mm
<b>Terminación:</b>	Pintura poliuretano
<b>Colores:</b>	Gris o carta Ral
<b>Dimensiones:</b>	Según Perimétrica
<b>Quincallería:</b>	Cerradura con cerrojo
<b>Normativa:</b>	Norma NCH935/2.0F84
<b>Opcionales:</b>	Mirilla resistencia al fuego Brazo hidráulico Barra Antipático

